

FILTROS METÁLICOS CON LÁMINA ABRASIVA



Filtros Metálicos lavables, fabricados en marco de acero galvanizado con malla protectora de aluminio en ambas caras como soporte exterior y una tela filtrante de fibra abrasiva o aluminio

soporte exterior y una tela filtrante de fibra abrasiva o aluminio

TELA FILTRANTE ALUMINIO

Esta tela filtrante consiste en una malla de aluminio prensado tipo "v" de baja caída de presión, alta arrestancia y gran capacidad de retención de polvo. Su aplicación más frecuente es como filtro primario en sistemas de aire acondicionado, refrigeración, etc.

TELA FILTRANTE ABRASIVA	P5 (1/2")	P1(1")	P2(2")
Caída Presión Inicial	.05	.06	.07
Caída Presión Final	1.00	1.00	1.00
Promedio de Arrestancia	63%	64%	67%
Capacidad Retención de Polvo	92 gms	119 gms	232 gms

Resistencia a la luz solar	Excelente
Absorción de Humedad	0.4 – 0.8%
Caída presión inicial	0.16" c.a
Caída presión final	1.00" c.a
Promedio arrestancia	80%
Capacidad de retención de polvo	320 grms. Aprox.

Francia N° 1270, Independencia – Santiago Fono: (56-2) 225442952 – 225515362

www.freshfilter.cl